

# LS

### Respaldo

Mediano, tapizado de contacto permanente.

### Asiento

Tapizado.

### Mecanismo

Con reclinamiento de contacto permanente.



**03102LS07MTGN**  
Silla operativa

### Brazos

Opcionales fabricados en polipropileno en forma "oval" o polipropileno moldeado tipo "t" con altura ajustable. Se cotizan por separado.

### Base giratoria

De cinco puntos con 25" de diámetro y rodajas que permiten mejor desplazamiento.



**03102LS07MTGN**  
Silla operativa



**03102LSC7MTGN**  
Silla de cajero

### Mecanismos



#### MECANISMO RESPALDO RECLINABLE OPERATIVO

El respaldo tiene un movimiento de reclinamiento y se ajusta la tensión mediante la perilla; la altura del asiento es ajustable y gira sobre su eje. **(07)**



#### BRAZOS FIJOS

Soporte y apoyo que evita esfuerzos en espalda alta; posición y altura estándares. **(1FD)**



#### BRAZOS AJUSTABLES EN: ALTURA, PROFUNDIDAD Y GIRO

Ajuste manual del soporte en altura y profundidad, ajuste de la apertura según la complejión física del usuario. **(3D2)**

Nota: las viñetas de los mecanismos son únicamente de referencia para ejemplificar.

### Componentes

Brazos de polipropileno color negro.

Brazo ajustable	Brazo fijo
1. LS81000N	2. LS91000N



**1. Brazo ajustable**



**2. Brazo fijo**

### Ficha técnica

	Asiento frente	Asiento fondo	Asiento altura	Altura máxima	Altura mínima
<b>03102LS07MVG</b> N			43 / 52 cm	90 cm	81 cm
<b>03102LS07MTGN</b>	48 cm	46 cm			
<b>03102LSC7MVG</b> N			60 / 83 cm	120 cm	97 cm
<b>03102LSC7MTGN</b>					